

Rockwool Flex Systemvæg med Kongebro naturskifer til facade

Flex Systemvæg monteres uden på bygnings ydervægge. Facadeisoleringen ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Isoleringen er stort set fri for gennembrydninger og kuldebroer hvilket giver en højisoleret facade, et temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen. Dette medfører et godt indeklima samt en længere levetid for den bærende konstruktion.

Flex Systemvæg kan anvendes på såvel tunge som lette bagvægge, samt til både renovering og nybyg.

Når der arbejdes med **Rockwool Flex Systemvæg** findes der utallige muligheder for valg af regnskærm heriblandt **Kongebro Facadeskifer Classic**. Kongebro`s facadeskifer er håndkløvet og specielt sorteret i en tykkelse og med en styrke, hvor skiferen kan anvendes som ventileret dækning med enkeltoverlæg.

Flex Systemvæg består af:

- **Unik batts** med dobbelt flexzone
Kombinationen af stenuldens formstabilitet og de to siders fleksible zoner bevirker, at isoleringen kan monteres fuldkommen tæt – helt uden kuldebroer.
Produktet er Lambda 35.
- **Fastgørelsessystem** med skrue, skive mv.

Systemet er godkendt op til 5 meter

